

## Lanzadora de Mortero para Muro – LMM



Sin mano de obra especializada, se pueden alcanzar economías de hasta un 50% en las faenas de aplicación de estucos, con adherencias imposibles de alcanzar mediante una operación manual.

Con aporte continuo de material, se puede alcanzar en una hora, hasta 60 m2 de revoque en espesor de 1 cm.

### Instrucciones:

- Trabajar con presión de aire constante de 70 a 120 libras.(se sugiere Estanque acumulador de aire, con regulador de presión).
- Tamaño máximo del árido: 8 mm.
- Al revocar, el capacho debe distanciarse de la pared unos 5 a 10 cms.
- Para granear sobre superficie lisa, distanciar el capacho a 1 mt.

### Compresores:

- Utilizar compresores a explosión o eléctricos, con potencia de entre 3 a 4 HP con producción de aire de entre 350/400 lts/min.
- Utilizar manguera de ½" de alta presión y longitud máxima de 30 mts.

### Mantención:

- Después de cada uso, es conveniente sumergir el capacho en un recipiente con agua y accionar el gatillo dos a tres veces en vacío.
- Por lo menos una vez a la semana, quitar las tuercas laterales y lavar el interior del capacho con abundante agua eliminando restos de mortero.

PANAMERICANA NORTE 20.586 – GALPÓN 12 - KM 20 1/2 - SANTIAGO – CHILE

FONO 02 – 7453722 FAX 02 - 7453603

[www.monoplac.cl](http://www.monoplac.cl) e-mail : [paneles@monoplac.cl](mailto:paneles@monoplac.cl)